



KAABLIKAEV KKS2 (kõrgendatud kraega)



Tänapäevane sidetrasside vahekaev kõrgendatud kraega KKS2 on uudne asendustööde vanadele betoonkaevudele.

Kõrgendatud kraega kaablikaev KKS2 on mõeldud kasutamiseks vaid haljasaladel, kuna kannatab koormust kuni 1,5 t.

Kõrgendatud kraega KKS2 on:

valmistatud: polüetüleenist (PE) rotovalu tehnoloogiat kasutades
kasutusvaldkond: kaabli- ja sidekaevud, maaküttegaevud
kaal: **30 kg** + lisatarvikud
lisatarvikud: plastluugid (max 200 kg, max 600 kg ja 15 kN)
kasulik teada : **(100 mm läbistushülssi paigaldamiseks vajalik kasutada 108 mm freesid 50 mm läbistushülssi paigaldamiseks vajalik kasutada 60 mm freesid).**
Läbistushülssi paigaldamisel kasutada kindlasti libestusainet!

Komplekti kuulub:

- kaevu keha
- 2 läbistushülssi

Lisaks vaata:

- KKS2 paigaldusjuhend
- betoonkaevu ja PE kaevu +/- tabel
- tehniline joonis
- sertifikaadid
- www.vesimentor.ee,

